

日期	作者	版本	变更索引
2024-08-02	熊强先	V0.1	

收货单 接口

接口名称	描述	类型	测试环境	生产环境
收货单接口	WMES 调用思方接口，传递收货单资料： 1、有采购单接收，思方 ERP 产生收货单。入仓走标准流程，物料接收->物料检验->物料入仓。 2、客供、无采购单接收，自动入仓。思方 ERP 产生收货单，材料入库单两张单据。	协议	HTTP	
		HOST		
		端口		
		PATH	AtomJsonService	
		URL		
		METHOD	POST	

调用示例:

接口参数:

参数名称	字符类型	格式	传输要求	描述

接口推送对象:

字段名称	字段类型	格式	字段描述
type	String	toTCWMSReceive	单据类型
desc	String	收货单	
securityCode	string		验证码—ERP 中设置安全码
data	Object	Json	

data 对象说明:

字段名称	字段类型	格式	是否必须	字段描述	备注说明
Way	int		Y	操作类型	1 新增 2 删除 删除时，只需提供 code, uniqueTag, type, 其他字段可以传空
uniqueTag	string		Y	WMES 主键值	
code	string		Y	收货单号	
type	string		Y	单据类型	PO 有采购接收 NPO 无采购接收 CustomerSupply 客供料接收
companyId	string		Y	公司代号	WMES 和思方 ERP 公司代号必须保持一致
plantsId	string		Y	工厂代号	WMES 和思方 ERP 工厂代号必须保持一致
customerid	string		Y	客户代号	当 type= CustomerSupply, 必填
suppliersId	string		Y	供应商代号	当 type= PO 或 type= NPO, 必填
receiveDate	datetime		Y	收货日期	
deliveryCode	string		Y	送货单号	无 则传 /
warehouseCode	string		Y	仓库代号	当 type= CustomerSupply 或 type= NPO, 必填 客户、无采购收货后，自动产生材料入仓单
creatorId	string		Y	创建人代号	MES 和思方 ERP 雇员设置必须保持一致
entDate	datetime		Y	创建时间	
details	Object[]	Json 数组	Y	收货明细	Object

details→data 对象中数组说明:

字段名称	字段类型	格式	是否必须	字段描述	备注说明
purchaseOrderCode	string		Y	采购单号	当 type= PO, 必填
purchaseOrderSerno	int		Y	采购明细行号	当 type= PO, 必填
serno	int		Y	收货明细行号	
materialsId	string		Y	材料编码	
qtyRecieved	float		Y	收货数量	
lotno	string		N	收货批次	
supplotno	string		N	供应商批次	
ifInspection	int		Y	是否要检验	0 否 1 是 当 type= CustomerSupply 或 type= NPO, 为 0
priceInTax	double		Y	含税价格	当 type= CustomerSupply 或 type= NPO, 必填, 默认 0
taxrate	string		Y	税率	当 type= CustomerSupply 或 type= NPO, 必填
currcode	string		Y	币别编码	当 type= CustomerSupply 或 type= NPO, 必填

接口接收对象示例:



有采购单接收.txt



无采购单接收.txt



客供接收接收.txt

接口返回结果:

```
{
  "data": "ok",    -- 成功返回 OK, 失败则显示错误信息
  "rdata": "",
  "res": 1        -- 1: 成功; 0: 失败
}
```