

目录

目录

目录	1
获取客户信息接口 API（POST 请求）	1
URL	1
请求头	1
请求体	2
请求结果	2
获取物料信息接口 API（POST 请求）	3
URL	3
请求头	3
请求体	4
请求结果	4
获取成品信息接口 API（POST 请求）	6
URL	6
请求头	6
请求体	6
请求结果	6

获取客户信息接口 API（POST 请求）

URL

测试	http://pt.glorysky.com.cn:9095/tckjDev/syncFront/customer/selectByQuery
正式	http://pt.glorysky.com.cn:9095/tckjProd/syncFront/customer/selectByQuery

请求头

KEY	VALUE	必填	说明
Content-Type	application/json	是	请求体类型，JSON 格式

accessToken	TCKJF60B03C07E8E41 B0B3CF759B7B01AB81 HATC	是	鉴权 TOKEN 测试 TCKJF60B03C07E8E41B0B3CF 759B7B01AB81HATC 正式 TCKJF60B03C07E8E41B0B3CF 759B7B01AB81HATC
-------------	--	---	--

请求体

请求示例			
<pre>{ "name": "", "code": "", "nickName": "" }</pre>			
属性说明			
字段名	类型	是否必填	说明
name	String	否	客户名称(支持模糊查询)
code	String	否	客户编码(支持模糊查询)
nickName	String	否	客户全称(支持模糊查询)

请求结果

示例
<p>成功:</p> <pre>{ "code": 200, "msg": "操作成功", "data": [{ "code": "00598", "nickName": "00598", "name": "深圳白山机电一体化技术有限公司" }] }</pre>

}		
失败:		
{		
"code": 400,		
"msg": "参数异常",		
"data": null		
}		
或		
{		
"code": 500,		
"msg": "Request method 'GET' not supported",		
"data": null		
}		
属性说明		
字段名	类型	说明
code	Int	成功固定返回 200, 其余响应编码均是失败
msg	String	响应结果说明
data	Object	查询结果

获取物料信息接口 API (POST 请求)

URL

测试	http://pt.glorysky.com.cn:9095/tckjDev/syncFront/material/selectByQuery
正式	http://pt.glorysky.com.cn:9095/tckjProd/syncFront/material/selectByQuery

请求头

KEY	VALUE	必填	说明
Content-Type	application/json	是	请求体类型, JSON 格式

accessToken	TCKJF60B03C07E8E41 B0B3CF759B7B01AB81 HATC	是	鉴权 TOKEN 测试 TCKJF60B03C07E8E41B0B3CF 759B7B01AB81HATC 正式 TCKJF60B03C07E8E41B0B3CF 759B7B01AB81HATC
-------------	--	---	--

请求体

请求示例			
<pre>{ "code": "301020010" }</pre>			
属性说明			
字段名	类型	是否必填	说明
code	String	否	物料编码(支持模糊查询)

请求结果

示例
<p>成功:</p> <pre>{ "code": 200, "msg": "操作成功", "data": [{ "standard": "FR4 KB-6160 1.400 1.5/1.5 TG135 1092 1245 含铜 无 水印 7*7628 有卤 黄色 CTI 值:175 ", "code": "301020010", "name": "覆铜板", "ifActive": true, "length": "", "width": "", "idfCode": "", "cgdw": "张", "kczz": "", "type": "", "jbfl": "原材料",</pre>

<pre> "inspection": true }] } 失败: { "code": 400, "msg": "参数异常", "data": null } 或 { "code": 500, "msg": "Request method 'GET' not supported", "data": null }</pre>		
属性说明		
字段名	类型	说明
code	Int	成功固定返回 200, 其余响应编码均是失败
msg	String	响应结果说明
data	Object	查询结果
data 参数说明		
standard	String	物料规格
code	String	物料编码
name	String	物料名称
ifActive	Boolean	状态
width	String	宽度
length	String	长度
idfCode	String	仓库编码
cgdw	String	采购单位
kczz	String	库存组织
type	String	类型
jbfl	String	基本分离
inspection	Boolean	是否需要质检

获取成品信息接口 API (POST 请求)

URL

测试	http://pt.glorysky.com.cn:9095/tckjDev/syncFront /job/selectByQuery
正式	http://pt.glorysky.com.cn:9095/tckjProd/syncFront/job/selectByQuery

请求头

KEY	VALUE	必填	说明
Content-Type	application/json	是	请求体类型, JSON 格式
accessToken	TCKJF60B03C07E8E41 B0B3CF759B7B01AB81 HATC	是	鉴权 TOKEN 测试 TCKJF60B03C07E8E41B0B3CF 759B7B01AB81HATC 正式 TCKJF60B03C07E8E41B0B3CF 759B7B01AB81HATC

请求体

请求示例			
{ "partNum": "00025P020001" }			
属性说明			
字段名	类型	是否必填	说明
partNum	String	否	生产型号(支持模糊查询)

请求结果

示例
成功: {

<pre> "code": 200, "msg": "操作成功", "data": [{ "partRev": "A0H", "partNum": "00025P020001", "jbfl": "成品" }] } 失败: { "code": 400, "msg": "参数异常", "data": null } 或 { "code": 500, "msg": "Request method 'GET' not supported", "data": null } </pre>		
属性说明		
字段名	类型	说明
code	Int	成功固定返回 200, 其余响应编码均是失败
msg	String	响应结果说明
data	Object	查询结果
data 参数说明		
partRev	String	生产型号
partNum	String	生产版本
jbfl	String	基本分离