

日期	作者	版本	变更索引
2024-01-18	肖勇	V0.1	

物料出库 接口

接口名称	描述	类型	测试环境	生产环境
材料出库审核档案	出库资料转到思方云 2	协议	HTTP	
		HOST		
		端口		
		PATH	AtomJsonService	
		URL		
		METHOD	POST	

调用示例:

接口参数:

参数名称	字符类型	格式	传输要求	描述

接口推送对象:

字段名称	字段类型	格式	字段描述
type	String	toBomMaterialOutTC	单据类型
desc	String	材料出库	
securityCode	string		验证码—ERP 中设置安全码
data	Object	Json	

data 对象说明:

字段名称	字段类型	格式	必须	字段描述	备注
way	int		是	1: 新增;	
uniqueTag	string		是	主键值	
code	string		是	发料单号	
warehouseCode	string		是	仓库编码	
docremark	string		否	单据备注	
deptno	string		是	发料部门编码	
deptname	string		是	发料部门 name	
createtime	datetime		是	发料时间	
createuser	string		是	发料人员	
isDev	int		是	是否研发	默认 0。0 否， 1 是
Issitem	表体 json				

Issitem 对象如下:

字段名称	字段类型	格式	必须	字段描述	备注
pickcode	string		是	领料、退料单号	
saleType	string		是	保税类型	B 保税 K 课税
rowindex	int		是	发料行号	
picklist	josn			发料信息	

pickList 对象说明:

字段名称	字段类型	格式	必须	字段描述	备注
material	string		是	物料编码	
partflag	string		是	料号版本	Ismaterial 等于 0,1 的时候给值
Ismaterial	Int		是	是否材料	1 材料 0 成品
qty	decimal		是	总数量	
dataitem					

Dataitem json 如下:

字段名称	字段类型	格式	必须	字段描述	备注
location	string		是	储区	
lotno	string		是	物料批次	
qty	decimal		是	数量	
Msfpart	string		是	制造部件 code	

接口接收对象示例:



接口返回结果:

```
{
  "data": "ok",    -- 成功返回 OK，失败则显示错误信息
  "rdata": "",
```

```
"res": 1    -- 1: 成功; 0: 失败
}
```